

ReadyNASシリーズ

ホーム製品比較表

製品名	Duo v2	NV+ v2	Ultra 2	Ultra 4	Ultra 6	Ultra 2 Plus	Ultra 4 Plus	Ultra 6 Plus
								
型番								
型番 (HDDなし)	RND2000-200AJS	RND4000-200AJS	RNDU2000-100JPS	RNDU4000-100JPS	RNDU6000-100JPS	RNDP200U-100AJS	RNDP400U-100AJS	RNDP600U-100AJS
型番 (HDD搭載)	×	×	RNDU2120-100JPS (2TB*1) RNDU2220-100JPS (2TB*2)	RNDU4220-100JPS (2TB*2)	RNDU6320-100JPS (2TB*3)	×	×	×
ハードウェア								
CPU	Marvell 6282 1.6GHz	Marvell 6282 1.6GHz	Intel Atom Single Core	Intel Atom Single Core	Intel Atom Dual Core	Intel Atom Dual Core 1.66GHz	Intel Atom Dual Core	Intel Atom Dual Core
メモリ	256 MB	256 MB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
ファームウェア用メモリ	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
フォームファクタ	Pedestal	Pedestal	Pedestal	Pedestal	Pedestal	Pedestal	Pedestal	Pedestal
SATAドライブ数	2	4	2	4	6	2	4	6
ホットスワップ機能	√	√	√	√	√	√	√	√
10/100/1000 イーサネット ポート	1	1	2	2	2	2	2	2
USB 2.0 ポート数	1	1	2	3	3	2	3	3
USB 3.0 ポート数	2	2	1			1		
LCD/OLED ディスプレイ		LCD		LCD	OLED		LCD	OLED
SATA I/II HDD互換性	√	√	√	√	√	√	√	√
SATA II ネイティブ対応	√	√	√	√	√	√	√	√
ケンジントン・ロック対応	√	√	√	√	√	√	√	√
RAID								
X-RAID2™ 自動拡張	√	√	√	√	√	√	√	√
X-RAID2™ デュアル リダンダンシー オプション					√			√
オンライン ボリューム拡張	√	√	√	√	√	√	√	√
RAID levels 0/1 (Flex-RAID)	√	√	√	√	√	√	√	√
RAID levels 5 (Flex-RAID)		√		√	√		√	√
RAID levels 6 (Flex-RAID)					√			√
JBOD	√	√						
マルチボリューム (Flex-RAID)	√	√	√	√	√	√	√	√
ホットスワップ機能	√	√	√	√	√	√	√	√
ホットスベア機能(Flex-RAID)			√	√	√	√	√	√
バックグラウンド同期 および Smart Sync™	√	√	√	√	√	√	√	√
Life Support™ モード			√	√	√	√	√	√
ボリューム								
ボリューム管理			√	√	√	√	√	√
モニタリングおよびリソース表示	√	√			√			
シングルボリューム自動拡張 (X-RAID/X-RAID2)	√	√	√	√	√	√	√	√
JFS (Journaled File System)	√	√	√	√	√	√	√	√
ユーザーまたはグループレベルの割り当て			√	√	√	√	√	√
Disk Scrubbing			√	√	√	√	√	√
バックグラウンド ボリュームチェック			√	√	√	√	√	√
拡張対応iSCSIターゲット			√	√	√	√	√	√
ネットワークファイルサービス								
Windows, Mac, Linux/UNIX	√	√	√	√	√	√	√	√
CIFS/SMB	√	√	√	√	√	√	√	√
AFP 3.3	√	√	√	√	√	√	√	√
NFS v2/v3	√	√	√	√	√	√	√	√
HTTP/HTTPS	√	√	√	√	√	√	√	√
FTP/FTPS	√	√	√	√	√	√	√	√
Rsync	√	√	√	√	√	√	√	√
WebDAV			√	√	√	√	√	√
ReadyNAS Remote™	√	√	√	√	√	√	√	√
Print sharing			√	√	√	√	√	√
メディアストリーミング								
ReadyDLNA	√	√	√	√	√	√	√	√

ReadyNASシリーズ

ホーム製品比較表

製品名	Duo v2	NV+ v2	Ultra 2	Ultra 4	Ultra 6	Ultra 2 Plus	Ultra 4 Plus	Ultra 6 Plus
								
TiVo 音楽・画像プレイバック	√	√	√	√	√	√	√	√
TiVo ビデオアーカイブ・プレイバック	√	√	√	√	√	√	√	√
モバイルデバイスへのOrb ストリーミング			√	√	√	√	√	√
Skifta DLNA メディアシフト			√	√	√	√	√	√
SqueezeCenter	オプション	オプション	√	√	√	√	√	√
ネットワークDVDプレイヤー互換	√	√	√	√	√	√	√	√
Apple iTunes サーバー			√	√	√	√	√	√
Sony PlayStation® 3	√	√	√	√	√	√	√	√
Microsoft® Xbox 360, MCE	√	√	√	√	√	√	√	√
Sonos Digital Music System	√	√	√	√	√	√	√	√
Netgear EVA Digital Entertainer HD	√	√	√	√	√	√	√	√
ReadyNAS Photo II	√	√	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
ネットワークセキュリティ								
ユーザーセキュリティモード	√	√	√	√	√	√	√	√
ADS/ドメインセキュリティモード	√	√						
Windows ACL	√	√	√	√	√	√	√	√
暗号化ネットワークログイン	√	√	√	√	√	√	√	√
SSL	√	√	√	√	√	√	√	√
ネットワークオプション								
DCHPまたは静的 IP	√	√	√	√	√	√	√	√
NTP	√	√	√	√	√	√	√	√
WINS Server	√	√	√	√	√	√	√	√
DHCP Server			√	√	√	√	√	√
VLAN								
Wake-On-LAN	√	√	√	√	√	√	√	√
システム管理								
RAIDar™ discovery and monitoring agent	√	√	√	√	√	√	√	√
New RAIDiator 5 ユーザーインターフェイス	√	√						
ダッシュボードおよびセットアップウィザード	√	√						
プレビューつきウェブベースのファイルブラウザー	√	√						
Frontview™ セットアップウィザードおよびアドバンスコントロール			√	√	√	√	√	√
設定可能なパフォーマンスオプション	√	√	√	√	√	√	√	√
デバイスヘルスステータス	√	√	√	√	√	√	√	√
Comprehensive enclosure and disk monitoring	√	√	√	√	√	√	√	√
電子メールアラートおよびイベントログ	√	√	√	√	√	√	√	√
内蔵UPSモニタリング	√	√	√	√	√	√	√	√
ネットワークUPSモニタリング			√	√	√	√	√	√
SNMP								
SSH	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
バックアップ								
Integrated Frontview. Backup Manager			√	√	√	√	√	√
Integrated Dashboard Backup Manager	√	√						
Accelerated NTFS over USB	√	√						
プログラム可能なバックアップボタン	√	√	√	√	√	√	√	√
CIFS/NFS/FTP/HTTP および rsyncからのバックアップ	√	√	√	√	√	√	√	√
USBディスクからまたはUSBディスクへのバックアップ	√	√	√	√	√	√	√	√
Time Machineのサポート	√	√	√	√	√	√	√	√
ReadyNAS製品同士の同期	√	√	√	√	√	√	√	√
rsync経由でのフルまたインクリメンタルバックアップ	√	√	√	√	√	√	√	√
システム設定によるバックアップおよびリストア	√	√	√	√	√	√	√	√
ReadyNAS Vault™のサポート	√	√	√	√	√	√	√	√
同梱ソフトウェア								
Memeo Premium Backup Licenses (Windows)	1	1	3	3	3	3	3	3
ReadyNAS Photos II	√	√	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

ReadyNASシリーズ

ホーム製品比較表

製品名	Duo v2	NV+ v2	Ultra 2	Ultra 4	Ultra 6	Ultra 2 Plus	Ultra 4 Plus	Ultra 6 Plus
								
USBデバイスサポート								
ハードディスクおよびフラッシュドライブ	√	√	√	√	√	√	√	√
FAT32, Ext2, Ext3, and NTFS	√	√	√	√	√	√	√	√
カメラ	√	√	√	√	√	√	√	√
プリンター			√	√	√	√	√	√
UPS	√	√	√	√	√	√	√	√
Webブラウザ								
Internet Explorer 8.0以降	√	√	√	√	√	√	√	√
Safari 4.0以降	√	√	√	√	√	√	√	√
Opera 11.0以降	√	√	√	√	√	√	√	√
Firefox 3.0以降	√	√	√	√	√	√	√	√
Chrome 8.0以降	√	√	√	√	√	√	√	√
iPad / iPhone	√	√						
Android 2.3以降	√	√						
言語								
管理UI: 英語、ドイツ語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スウェーデン語、オランダ語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ロシア語、チェコ語、ポルトガル語	√	√	√	√	√	√	√	√
File Name: Unicode	√	√	√	√	√	√	√	√
電源								
電源	外部 60W	外部 90W	外部 60W	120W	300W	外部 60W	120W	300W
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz	√	√	√	√	√	√	√	√
電力								
標準使用時 (2 x 1TB for Duo v2 4 x 1TB for NV+ V2, 2/4/6 x 2TB for Ultra 2/4/6)	24.2W	48.4W	35W	52W	74W	35W	52W	82W
ディスク スピンダウン	√	√	√	√	√	√	√	√
Power-on schedule	√	√	√	√	√	√	√	√
UPS低バッテリー時の自動シャットダウン			√	√	√	√	√	√
Wake-On-LAN	√	√	√	√	√	√	√	√
温度管理								
シャーシ冷却ファン	92 mm	92 mm	92 mm	92 mm	120 mm	92 mm	92 mm	120 mm
ファン不具合警告	√	√	√	√	√	√	√	√
高温時の自動シャットダウン機能	√	√	√	√	√	√	√	√
騒音								
1メートル距離での標準使用時	25 dBA	31.5 dBA	25 dBA	31.5 dBA	25 dBA	25 dBA	31.5 dBA	25 dBA
環境条件								
温度	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C
湿度(※結露なし)	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
FCC, CE, C-tick, KCC, VCCI, RoHS 規格対応	√	√	√	√	√	√	√	√
保証								
標準保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年