

# Bilaga A

## Tekniska specifikationer

Den här bilagan innehåller tekniska specifikationer för routern.

### Nätverksprotokoll och standardkompatibilitet

Data- och dirigeringsprotokoll: TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS och UPnP

### Strömadapter

Nordamerika: 120V, 60 Hz, ingång  
Storbritannien, Australien: 240V, 50 Hz, ingång  
Europa: 230V, 50 Hz, ingång  
Japan: 100V, 50/60 Hz, ingång  
Alla regioner (utgång): 5 V likström vid 1,0 A uteffekt

### Fysiskt

Mått: 1,1" x 5,8" x 3,8"  
28,6 x 147 x 95,7 mm  
Vikt: 0,45 lbs.  
0,20 kg

### Miljö

Driftstemperatur: 0° till 40° C  
Luftfuktighet vid drift: Maximalt 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande

### Elektromagnetisk strålning

Uppfyller kraven i: FCC del 15 klass B; EN 55022/24 (CISPR 22/24) klass B; EN 60950 (CE LVD) klass B; MIC

### Gränssnittsspecifikationer

LAN: 10BASE-T eller 100BASE-Tx, RJ-45  
WAN: 10BASE-T eller 100BASE-Tx, RJ-45

---

