

Appendix A

Technische specificaties

In deze appendix staan technische specificaties voor de draadloze router.

Netwerkprotocol en compatibiliteit met normen

Gegevens- en routingprotocollen:	TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS en UPnP
----------------------------------	---

Netvoedingsadapter

Noord-Amerika:	120 V, 60 Hz, ingang
Groot-Brittannië, Australië:	240 V, 50 Hz, ingang
Europa:	230 V, 50 Hz, ingang
Japan:	100 V, 50/60 Hz, ingang
Alle regio's (uitgang):	5 V DC bij 1,0 A uitgang

Fysiek

Afmetingen:	28,6 x 147 x 95,7 mm
Gewicht:	0,20 kg

Omgeving

Temperatuur tijdens bedrijf:	0° tot 40° C
Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf:	maximale relatieve vochtigheid 90%, niet condenserend

Elektromagnetische straling

Voldoet aan de vereisten van:	FCC Deel 15 Klasse B; EN 55022/24 (CISPR 22/24) Klasse B; EN 60950 (CE LVD) Klasse B; MIC
-------------------------------	---

Interface-specificaties

LAN:	10BASE-T of 100BASE-Tx, RJ-45
WAN:	10BASE-T of 100BASE-Tx, RJ-45
