

Appendix A

Technische specificaties

In deze appendix staan technische specificaties voor de draadloze router.

Netwerkprotocol en compatibiliteit met normen

Gegevens- en routingprotocollen:	TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS en UPnP
----------------------------------	---

Netvoedingsadapter

Noord-Amerika:	120 V, 60 Hz, ingang
Groot-Brittannië, Australië:	240 V, 50 Hz, ingang
Europa:	230 V, 50 Hz, ingang
Japan:	100 V, 50/60 Hz, ingang
Alle regio's (uitgang):	12 V DC bij 1,5 A uitgang

Fysiek

Afmetingen:	225,5 x 172 x 39 mm
Gewicht:	0,56 kg

Omgeving

Temperatuur tijdens bedrijf:	0° tot 40° C
Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf:	maximale relatieve vochtigheid 90%, niet condenserend

Regulerende Gehoorzaamheid

Ontwierp om zich naar de volgende standaarden te schikken:	FCC Deel 15; EN 55022/24 (CISPR 22/24); EN 60950 (CE LVD)
--	---

Interface-specificaties

LAN:	10BASE-T, 100BASE-Tx, of 1000BASE-T, RJ-45
WAN:	10BASE-T, 100BASE-Tx, of 1000BASE-T, RJ-45
